

Kater mit Herz



Ein Gentleman der alten Schule legt Ihnen sein Herz zu Füßen

- einseitig bemalt und beklebt
- auf dem Vorlagenbogen finden Sie 3 Einzelteile zu diesem Motiv

Material

- 10-mm-Massiv- oder Sperrholz
- 20- und 30-mm-Massivholz
- wasserverdünnter Buntlack, seidmatt, in den Farben Rot, Weiß, Schwarz und Blau

Hilfsmittel

- Ihr Handwerkszeug (siehe S. 6–10)

Den Katzenkörper einmal aus dem 30 mm starken Massivholz und den Fuß einmal aus dem 10 mm starken Massiv- oder Sperrholz aussägen.

Die beiden Pfoten und das Herz einmal in einem Stück an der äußeren Linie entlang aus dem 20 mm starken Massivholz zusägen. Trennen Sie dann an den im Vorlagenbogen angegebenen Linien die Pfoten vom Herz.

Die Stärke der beiden Pfoten durch einen Schnitt halbieren.

Die Katze, den Fuß und die Pfoten schwarz lackieren. Die Ohren mit Weiß hervorheben. Das Herz rot lackieren.

Die Pfoten und das Herz wieder zusammenleimen und nach dem Trocknen entsprechend dem Foto auf die Katze kleben. Den Fuß leimen Sie wie auf dem Foto auf die stehende Katze auf. So erhalten Fuß und Katze eine ebene Standfläche.

Die Augen, die Nase, den Mund, die Schnurrhaare und die Beinzeichnungen mit einem weißen Lackstift einzeichnen.

Die länglichen Pupillen mit blauer Farbe aufmalen.



Traum paar



In Hollywood bekäme diese Starbesetzung einen Oscar

- beidseitig gleich beklebt
- auf dem Vorlagenbogen finden Sie 2 Einzelteile zu diesem Motiv

Material

- 6- und 8-mm-Pappelsper Holz
- wasserverdünnter Buntlack, seidmatt, in den Farben Grün, Gelb und Weiß
- dünnes grünes Schleifenband

Hilfsmittel

- Ihr Handwerkszeug (siehe S. 6–10)
- 3- bis 4-mm-Holzbohrer



Das Vogel paar samt Ast einmal in einem Stück aus dem 8 mm starken Pappelsper Holz aussägen. Den Flügel viermal aus dem 6 mm starken Pappelsper Holz zusägen.

Je Vogel ein Augenloch an den im Vorlagenbogen angegebenen Positionen durchbohren.

Die Vögel werden mit einer gemischten Farbe aus gelb und weiß lackiert. Die Flügel, die Schwanzspitzen, die Füße und die Schnäbel mit reinem Gelb lackieren, den Ast mit seinen Blättern grün.

Leimen Sie die Flügel, wie auf dem Foto zu sehen, auf die Vorder- und Rückseite der beiden Vögel.

Das Schleifenband mit einem Knoten am oberen Ast befestigen (siehe Abbildung S. 19).